

Leica Rod Eye

Dane techniczne



Detektory wiązki lasera szybko i łatwo wykrywają płaszczyzny laserowe, gdy promień lasera nie jest widoczny. Nie tylko wykrywają wiązkę lasera, maksymalizują też wydajność Twojego niwelatora laserowego Rugby i dowolnego lasera budowlanego. Pracuj wygodnie z laserami Rugby i odbiornikami Rod Eye nawet na bardzo dużych odległościach.

KORZYŚCI

- Najbardziej kompletne i profesjonalne portfolio detektorów wiązki laserowej przeznaczonych do wszystkich zastosowań ogólnobudowlanych i do pracy we wnętrzach
- CLC Combo+ - Odbiornik i pilot w jednym urządzeniu z podświetleniem
- Oszczędzaj czas i wygodnie pracuj z funkcją przesunięcia i regulacją okna wykrywania dzięki nowym funkcjom w Combo+
- Modele Combo+, Rod Eye 140 oraz 160 posiadają powłokę antyodblaskową, która eliminuje odbicia wiązki lasera zapewniając najwyższą niezawodność wykrywania
- Zaprojektowane z myślą o trwałości - wszystkie detektory spełniają normę IP67
- Wysoka dokładność wykrywania (szerokość pasma) wiązki

Leica Rod Eye

Wybór profesjonalisty



Dane techniczne	Rod Eye 120G Basic	Rod Eye 120 Basic	Rod Eye 140 Classic	Rod Eye 160 Digital	Odbiornik CLC Combo+
Powłoka przeci-wodblaskowa	-	-	✓	✓	✓
Automatyczne wykrywanie spadku / blokada spadku	-	-	-	-	✓
Średnica robocza (zależy od lasera)	400 m	900 m	1 350 m	1 350 m	1 350 m
Okno wykrywania	70 mm		120 mm		
Regulowane okno wykrywania	-	-	-	-	✓
Funkcja przesunięcia	-	-	-	-	✓
Okno cyfr. odczytu / wysokość	✓ / 70 mm	-	-	✓ / 90 mm	✓ / 90 mm
Odczyt cyfrowy / jednostki	mm, cm, in, ułamek, ft	-	-	mm, cm, in, ułamek, ft	
Wykrywane spektrum	Od 500 nm do 570 nm	Od 600 nm do 800 nm			
Automatyczne wyłączenie	10 minut				
Poziomy głośności	Głośno / Cicho / Wyłączony			Głośno / Średnio / Cicho / Wyłączony	
Wyświetlacz strzałkowy	11	9	9	15	
Podświetlenie	✓				
Dokładność wykrywania	Dobra ± 1 mm Średnia ± 2 mm Przybliżona ± 3 mm	Dobra ± 1 mm Średnia ± 2 mm Przybliżona ± 3 mm	Dobra ± 1 mm Średnia ± 2 mm Przybliżona ± 3 mm	Wysoka ± 0,5 mm Dobra ± 1 mm Średnia ± 2 mm Przybliżona ± 3 mm Szacunkowa ± 5 mm	Wysoka ± 0,5 mm Dobra ± 1 mm Średnia ± 2 mm Przybliżona ± 5 mm
Klasa odporności (odporność na wodę/pył)	IP67				
Typ baterii / żywotność	2x AA / ponad 50 godzin				Akumulator Li-Ion
Wymiary (WxSxG)	173 x 76 x 29 mm				205 x 86 x 32 mm
Temperatura pracy	-20°C do +50°C				
Numer katalogowy	844745 Rod Eye 120G Green Odbiornik z uchwytem	789922 Rod Eye 120 Basic Odbiornik z uchwytem	789923 Rod Eye 140 Classic Odbiornik z uchwytem	789924 Rod Eye 160 Digital Odbiornik z uchwytem	986299 Odbiornik CLC Combo+ z uchwytem

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie prawa zastrzeżone. Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2024. 915768pl - 08.24

Leica Geosystems Sp. z o.o.

leica-geosystems.com



© 2024 Hexagon AB i / lub spółki zależne oraz powiązane.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems